

ESTAÇÃO DE RECARGA



BUSINESS • 7KW



C1007

RECARGA POR APP

VEÍCULOS ELÉTRICOS

tipo 2





ESTAÇÃO DE RECARGA LINHA COMERCIAL



VEÍCULOS
ELÉTRICOS **tipo 2**



Gestão Completa de Recarga

Com a estação de recarga MEV-C1007 (Linha Comercial), você pode fazer a recarga por aplicativo ou através do cartão RFID.

Além disso, com o uso do App MasterEV Driver, o modelo oferece gestão completa de recarga, com funcionalidades como tarifação, divisão de custos de energia e localização da estação. Gestão ideal para negócios, estacionamentos públicos, privados ou gestores de frotas.

- CONECTOR TIPO 2;
- CABO COM 4 METROS DE COMPRIMENTO;
- DISPLAY COM INFORMAÇÕES E INDICADOR LED;
- PAINEL FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO, GABINETE PLÁSTICO;
- GRAU DE PROTEÇÃO IP54, IK10;
- FIXAÇÃO NA PAREDE OU INSTALAÇÃO COM PEDESTAL*.

Dimensão	320 x 230 x 100 mm (AxLxP)
Peso líquido	5,5 kg
Peso bruto	6,2 Kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Entrada CA

Conexão elétrica	F+N+T ou 2F+T
Tensão nominal	230 V (± 10%)
Corrente nominal	32 A
Frequência	50/60 Hz
Consumo em Standby	<3W

Saída CA

Tensão de saída	230 V (± 10%)
Corrente máxima	32 A
Potência	7,0 kW

Comunicação

Wi-Fi	Sim, 2.4 GHz
Ethernet	Sim
3G/4G	Opcional
OCPP	Sim, 1.6 JSON
Plataforma de gestão	Sim

Interface do usuário

Conector do carregador	Tipo 2 (Europeu)
Comprimento do cabo	4 metros
Invólucro	Plástico PC940
Painel frontal	Vidro temperado
Indicador LED	Verde/Amarela/Vermelha
Display LCD	3,5"
Leitor RFID	Mifare ISO/IEC 14443A
Modo de início	Plug&Play / Cartão RFID / APP
Parada de emergência	Sim
Gabinete	Plástico PC940 / Aço galvanizado
Painel Frontal	Vidro Temperado
Resfriamento	Natural

Segurança

Detecção de corrente 6 mA CC	Sim
Grau de proteção	IP54, IK10
Disjuntor interno	Sim
IDR Tipo A interno	Sim
Proteções elétricas	Proteção de sobrecorrente, corrente residual, surtos elétricos, sobretensão, subtensão, sobrefrequência, subfrequência, sobretemperatura, subtemperatura.
Certificação	CE
Padrão de certificação	IEC 61851-1: 2017, IEC 61851-21-2: 2018, IEC 62196-1 e IEC 62196-2
Garantia	1 ano

Ambiente

Instalação	Montagem de parede/Montagem em pedestal	Umidade de trabalho	5% até 95%
Temperatura de trabalho	-30°C até +55°C	Altitude de trabalho	até 2000 m



MASTERCOIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
+55 (21) 3311 2200

BARRA DA TIJUCA
RUA LUÍS SÉRGIO PERSON, 141
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22775-043

masterev@masterev.com.br

[@](#) [f](#) [in](#) /mastercoin_BR

REPRESENTANTE

*o pedestal é um item vendido como acessório.