

ESTAÇÃO DE RECARGA



COMERCIAL • RÁPIDA



F01030

"ALL IN ONE"





ESTAÇÃO DE RECARGA COMERCIAL



- CARREGADOR RÁPIDO DC DE 30kW
- CARREGADOR COMPACTO E POTENTE "ALL IN ONE"
- MÓDULOS DE POTÊNCIA COM RESFRIAMENTO A AR
- FÁCIL MANUTENÇÃO

- CONECTOR CCS
- OCPP 1.6J E OCPP 2.0.1
- GERENCIAMENTO DINÂMICO DE CARGA

Dimensão 670 x 460 x 270 mm

Peso líquido 46 Kg

Entrada CA

Conexão elétrica	3P + N + PE
Tensão nominal	380V (+- 10%)
Corrente máxima (FLA)	100 A
Frequência	60 Hz
Fator de Potência	>0,98
Eficiência:	>94% na potência nominal

Saída CA

Tensão de saída	150 - 1000 VDC
Potência	30 kW

Comunicação

Wi-Fi	Sim
Ethernet	Sim
3G/4G	Opcional
OCPP	OCPP 1.6J & OCPP 2.0.1
Plataforma de gestão	Sim

Interface do usuário

Conector do carregador	CCS
Comprimento do cabo	5 metros
Gabinete / Painel frontal	Aço galvanizado
Tela	Touchscreen de 10"
Leitor RFID	ISO/IEC 14443A/B
Modo de início	Cartão RFID / APP
Parada de emergência	Sim
Resfriamento	A ar

Segurança

GFCI	RCD 20 mA Tipo A
Proteção contra Surtos	20 kA
Proteções Gerais	Sobretensão, Subtensão, Sobrecorrente, Falta de Aterramento
Curto-círcuito na saída	Saída desabilitada
Temperatura	Sensores no conector de carga e nos eletrônicos de potência
Grau de Proteção	NEMA 3S (IP54), IK10
Padrão de certificação	UL-2202, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012, Compatível com ISO 15118-4 e ISO 15118-5 (normas de teste)
Garantia	1 ano

Ambiente

Instalação	Montagem de parede
Temperatura de trabalho	-30C até +55C
Unidade de trabalho	≤ 95% em operação / ≤ 99% em armazenamento (sem condensação)
Altitude de trabalho	até 2.000 m



MASTERCOIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

+55 (21) 3311 2200

BARRA DA TIJUCA
RUA LUIS SÉRGIO PERSON, 141
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22775-043

masterrev@masterev.com.br

@ /masterev_BR

REPRESENTANTE